

Асортимент на хидроизпитани тръби

Таблица 1.

№	Условен отвор		Външен диаметър мм
	мм	цол	
1.	10	3/8	17,5
2.	15	1/2	21,3
3.	20	3/4	26,9
4.	25	1	33,7
5.	32	1 1/4	42,4
6.	40	1 1/2	48,3
7.	50	2	60,3
8.	65	2 1/2	76,1
9.	80	3	88,9

Таблица 2.

Външен диаметър мм	Дебелина на стената (Т) и теоретична маса (М)							
	Усилени		Обикновени		Лека серия 1		Лека серия 2	
	Т, mm	М,kg/m	Т, mm	М,kg/m	Т, mm	М,kg/m	Т, mm	М,kg/m
17,5	2,9	1,02	2,3	0,85	2,0	0,74		
21,3	3,2	1,44	2,6	1,21	2,3	1,08	2,0	0,95
26,9	3,2	1,87	2,6	1,56	2,3	1,39	2,3	1,38
33,7	4	2,93	3,2	2,41	2,9	2,20	2,6	1,98
42,4	4	3,79	3,2	3,10	2,9	2,82	2,6	2,54
48,3	4	4,37	3,2	3,56	2,9	3,24	2,9	3,24
60,3	4,5	6,19	3,6	5,03	3,2	4,49	2,9	4,08
76,1	4,5	7,93	3,6	6,42	3,2	5,73	3,2	5,73
88,9	5	10,3	4,0	8,36	3,6	7,55	3,2	6,72